

## Oil Stain | Dầu màu Osmo

Đặc biệt dùng để sơn màu chuyên nghiệp cho các loại sàn gỗ - Liên mạch và riêng lẻ!



3519  
Natural  
transparent |  
intensive



3501 White  
transparent |  
intensive



3512 Silver Grey  
transparent |  
intensive



3514 Graphite  
transparent |  
intensive



3516 Jatoba  
transparent |  
intensive



3518 Light Grey  
transparent |  
intensive



3541 Havana  
transparent |  
intensive



3543 Cognac  
transparent |  
intensive



3564 Tobacco  
transparent |  
intensive



3590 Black  
transparent |  
intensive



1 LỚP ÁP DỤNG

### Mô tả sản phẩm:

Lớp hoàn thiện gỗ trong suốt hay có màu chuyên dụng, dành cho mọi sàn gỗ và nội thất. Osmo Oil Stain có khả năng chống ố, chống thấm nước, mài mòn và tạo nên bề mặt gỗ mịn khi chạm vào.

So với các lớp sơn hoàn thiện thông thường, việc sử dụng các thành phần thực vật tạo nên màu sắc sẽ cho màu đều hơn và hài hòa hơn. Cần có lớp phủ trên cùng trong suốt là dầu Osmo Polyx-Oil.

Thích hợp cho gỗ, bề mặt microporous, giúp gỗ không bị nứt, bong tróc hay phồng rộp. Chống chịu được rượu bia, nước ngọt, café, trà, nước trái cây, sữa và nước theo tiêu chuẩn DIN 68861-1A của Đức – không để lại các vết nước. Sau khi khô, lớp hoàn thiện an toàn cho con người, động vật, thực vật (Chống được nước bọt và mồ hôi theo chứng chỉ DIN 53160 và phù hợp với đồ chơi trẻ em theo EN 71.3 (tiêu chuẩn Châu Âu)).

### Lời khuyên sử dụng:

Osmo Oil Stain lý tưởng cho lớp sơn nền màu cho tất cả các sàn gỗ, như sàn gỗ solid, ván, OSB, sàn cork cũng như bề mặt cầu thang và nội thất gỗ.

### Thành phần:

Được làm từ các loại dầu thực vật (như dầu hướng dương, dầu đậu nành, dầu cây kếp) và sáp tự nhiên, chất màu hữu cơ, chất màu trắng điôxít titan, chất làm khô và phụ gia chống thấm nước.

Tinh chất trắng khử mùi (không chứa Benzen). Phân loại VOC tuân theo các quy định của châu Âu (2004/42/EC): trong giới hạn cho phép 500g/l (Cat A/e (2010)). Sản phẩm này chứa tối đa 500g/l VOC. Khai báo chi tiết của các thành phần có sẵn theo yêu cầu.

### Thông số kỹ thuật:

Khối lượng tịnh: 0.9 – 1.15 g/cm<sup>3</sup>

Độ nhớt: 30-50s theo DIN 53211/4 mm

Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô

Điểm sáng: > 60°C, theo DIN EN ISO 2719

### Bảo quản:

Bảo quản có thể lên đến 5 năm hay lâu hơn nếu để dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp.

Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng 24-36h trước khi sử dụng.

### Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Bề mặt gỗ phải sạch, khô và không có ẩm ướt (độ ẩm tối đa là 18%). Osmo Oil Stain sẵn sàng để sử dụng, đừng pha loãng. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Làm sạch hoàn toàn các vết bẩn vi xộp cũ. Lớp sơn cũ, vecni hay sơn phải được loại bỏ hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang trong quá trình chà chám. Trám/ lấp các vết nứt lớn nhỏ, các lỗ trên gỗ (với bột trét gỗ Osmo filler).

Chà nhám bề mặt gỗ cẩn thận. Bắt đầu với giấy nhám thô - việc chà nhám cuối cùng cho sàn là giấy nhám P100 – 150, còn cho nội thất gỗ là P180-240. Trước khi lau dầu lên bề mặt, hãy loại bỏ bụi chà nhám bằng chổi hoặc máy hút bụi.

Bề mặt hoàn thiện chịu ảnh hưởng bởi những đặc tính tự nhiên của gỗ. Vậy nên hãy thử áp dụng cho bề mặt gỗ tương tự để sử dụng dầu Osmo hiệu quả hơn, đặc biệt là gỗ khác lạ.



## Phương pháp áp dụng/ thi công:

**Dầu trong:** Với bàn chải sàn, con lăn vi sợi, miếng Pad cầm tua hay Dao gạt 2 lưỡi Osmo, lau thật mỏng và đều lên bề mặt gỗ đã được làm sạch và khô, dọc theo các thớ gỗ. Xoa lại bề mặt gỗ bằng tấm Pad trắng. Để khô khoảng 12 tiếng trong sự thông gió tốt.

**Dầu màu chuyên dụng:** Nếu muốn lên màu cho gỗ như mong muốn, hãy lau thật mỏng lên bề mặt gỗ bằng con lăn hay bàn chải sàn và lau đều.

**Mẹo:** Con lăn vi sợi Osmo chưa sử dụng, bạn có thể loại bỏ mọi dầu vệt trong 30 phút sau khi thi công. Thông gió tốt làm khô nhanh hơn. Nếu muốn màu đậm hơn, hãy lau thêm lớp thứ 2 với dao gạt 2 lưỡi, con lăn vi sợi hay bàn chải sàn và xoa lại bằng miếng pad trắng. Sau khi khô hoàn toàn, lớp phủ trên cùng nên dùng dầu Osmo Polyx-Oil trong. Đối với các khu vực nhỏ hơn, như đồ gỗ nội thất, có thể dùng vải không xơ để lau dầu.

## Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

## Độ bao phủ/ Định mức dùng:

Độ phủ sản phẩm cho 1 lớp dầu là 24-48m<sup>2</sup>/ 1L. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt / nhẵn và được bào cắt, các bề mặt khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

## Thời gian khô:

Khoảng 12 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

## Chú ý:

Các ứng dụng với chất làm cứng cho dầu Osmo Oil Stain 6631 như chất xúc tiến làm khô nhanh hơn có thể dùng được. Hãy tuân theo các hướng dẫn để có thể áp dụng chính xác.

Đối với gỗ tối màu, gỗ cứng chứa nhiều chất ngoại lai như gỗ Wenge, Merbau, Jatoba,... chúng tôi khuyên dùng Osmo 1101 hoặc Osmo Polyx-Oil 2K Pure chuyên dùng cho gỗ cứng, gỗ nhiệt đới. Khuyến khích thử nghiệm trên mẫu gỗ.

**Tông màu 3501 trắng:** Không nên sử dụng bề mặt có màu trắng đậm để lát sàn vì bề mặt này khá nhạy cảm và dễ bị ố vàng hơn. Là lớp phủ trên cùng cho các bề mặt gỗ như vậy hãy dùng Osmo 3040 hoặc dầu 3240.

**Tông màu 3519 Natural:** Nên lau lớp dầu mỏng khuyến khích dùng với con lăn vi sợi Osmo hoặc bàn chải sàn. Sau khi khô, nên sơn lại một lớp dầu Osmo Polyx-Oil trong suốt. Tông màu tự nhiên của gỗ được giữ nguyên – Không làm gỗ sáng màu (nâng tông gỗ). Lớp hoàn thiện này để lại những vết trắng trên gỗ có màu đỏ hay sẫm màu.

## Chú ý/ Thận trọng:

Để xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng hoặc nhãn sản phẩm trong tay. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Cảnh báo: Giặt/ Rửa sạch bất kỳ miếng vải đã qua sử dụng được ngâm tẩm với sản phẩm này ngay lập tức sau khi sử dụng hoặc bảo quản trong hộp kín (nguy cơ tự bốc cháy). Lớp hoàn thiện khô được phân loại là B2 (tính dễ cháy thông thường). Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

## Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã số chất thải 08 01 11). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

## Tông màu:

- 3501 White
- 3512 Silver Grey
- 3514 Graphite
- 3516 Jatoba
- 3518 Light Grey
- 3519 Natural
- 3541 Havanna
- 3543 Cognac
- 3564 Tobacco
- 3590 Black

## Kích thước/ Thể tích:

0.5 L; 1L và 2.5L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào



# THÔNG TIN SẢN PHẨM | Dầu cho gỗ trong nhà

*Made in Germany (Đức)*



**Showroom:** 53/4 Đường số 12, KDC Hưng Phú, Thủ Đức, TP. HCM · (028) 3535 6019

**Kho hàng:** 1137A Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Quận 9, TP. HCM · (028) 3732 6748

• **Website:** [www.osmovietnam.com.vn](http://www.osmovietnam.com.vn) • [www.osmo.de](http://www.osmo.de)

**HOTLINE: 0909.149.366**